

堅型自吸式ケミカルポンプ

# TMOK-S



TMOK-S-P



TMOK-S-PP

材 質	PVC+HT-PVC	PP
シール方式	CSS(遠心軸封装置)	CSS(遠心軸封装置)
口径(mm)	25A~80A	25A~80A
動力(kW)	0.75kW~5.5kW	0.75kW~5.5kW
使用限界温度(°C)	55	75
特 徴	CSS(遠心軸封装置)の採用により、シール部は運転時、無接触・無摺動のためスラリーによるシールの磨耗やドライ運転による発熱はありません。使用液により、PTFE製、UPE製の製作も可能です。	
用 途	薬液移送・循環 排水処理設備	薬液移送・循環 排水処理設備 無電解化学メッキ・銅メッキ・金メッキ

堅型槽内外式ケミカルポンプ

# TMOK-V



TMOK-V-P



TMOK-V-U



TMOK-V-32

材 質	PVC+HT-PVC	UPE	SUS316
シール方式	ノーシール	ノーシール	ノーシール
口径(mm)	25A~80A	25A~65A	25A~65A
動力(kW)	0.75kW~5.5kW	0.75kW~5.5kW	0.75kW~5.5kW
使用限界温度(°C)	55	55	90
特 徴	ノーシール構造によりドライ運転OK。消耗部品が少ない。	ノーシール構造によりドライ運転OK。耐摩耗に優れている。	ノーシール構造によりドライ運転OK。消耗部品が少ない。
用 途	エッチングスプレー スクラバー装置 薬液循環	スクラブ研磨装置 スラリー移送	デスミア装置 洗浄装置

※仕様の詳細につきましては、ご相談させていただきますので、弊社宛お問い合わせください。