



番号	品名	数量	材質	備考
1	ケーシング	1	SCS13	
3	羽根車	1	SCS13	
4	羽根車ナット	1	SUS304	
6	羽根車キー	1	SUS304	
7	ケース蓋	1	SCS13	
8	ケーシングパッキン	1	フッ素ゴム	
9	軸受ケース	1	FC200	
10	軸受ケース蓋	1	FC200	
11	吸水口	1	SCS13	
12	吸水弁	1	フッ素ゴム	
14	掃除蓋	1	SCS13	
15	掃除蓋パッキン	1	フッ素ゴム	
16	シャフト	1	SUS304+S45C	
17	ボールベアリング	2		#6204ZZ
18	水切ゴム	1	合成ゴム	
21	注水口止栓	1	SCS13	
22	注水口止栓パッキン	1	フッ素ゴム	
27	ポンプ側カップリング	1	FC200	
28	カップリングゴム	1	合成ゴム	
29	電動機側カップリング	1	FC200	
*	60	メカニカルシール	1	φ20
	61	シール蓋	1	SCS13
	62	シール蓋取付スタートボルト	4	SUS304

※注記
 ・ TTF-20V : 耐酸超硬×カーボン×軸パッキン(フッ素ゴム)
 ・ TTT-20V : 耐酸超硬×耐酸超硬×軸パッキン(フッ素ゴム)
 ・ TTS-20V : SiC×SiC×軸パッキン(フッ素ゴム)

CO形 セルプラスステンレスポンプ		図名 構造図	
口径 25・32 mm	形式 COM-1・COM-2	周波数 50/60 Hz	極数 4
図番 C41507		株式会社 寺田ポンプ製作所	

2023.5.30