


御注文主 殿



番号	品名	材質	備考
1	吐出管	FC250	
2	上部ケーシング	FC250	
3	上部軸受		6312ZZC3
4	中間ケーシング	SS400	
5	モーターフレーム	FC250	
6	ステータ	—	
7	ロータ	—	
8	シャフト	S35C	
9	下部軸受		6316ZZC3
10	上部軸封装置	メカシール	
11	下部軸封装置	メカシール	
12U	オイルボックス上	FC250	
12L	オイルボックス下	FC250	
13	ポンプケーシング	FC250	
14	インペラー	高クロム鉄	
15	吸込カバー	FC250	
16	ストレナー	SS400	
18	インペラーナット	SUS304	
19	インペラーキー	SF440	
21	インペラーワッシャー	SUS304	
22U	マウスリング上	NBR	
22L	マウスリング下	NBR	
25	ダストシール	NBR	
26	シャフトスリーブ	SUS420J2	
28	オイルプラグ	SUS304	
30	ベアリングカバー	FC200	
31	軸受用スナップリング	SUP4	
45	端子ボックス	FC250	
50	ケーブル用パッキン	NBR	
51	ケーブル用ワッシャー	SS400	
52	ケーブル用ネジグランド	SS400	
54	キャプタイヤケーブル		3CT
58	ハンドル	SS400	
60	ベアリングハウジング	FC200	
76	端子カバー	FC250	
81	シールハウジング	FC250	
89	ステータセットボルト	SUS304	
1-P	パッキン	ノンアスベスト	
13-P	パッキン	ノンアスベスト	
28-P	パッキン	SUS304/NBR	
89-P	パッキン	SUS304/NBR	
4-R1	Oリング	NBR	
4-R2	Oリング	NBR	
5-R1	Oリング	NBR	
5-R2	Oリング	NBR	
12U-R	Oリング	NBR	
12L-SN	Oリング	NBR	
13-R1	Oリング	NBR	
13-R2	Oリング	NBR	
45-R	Oリング	NBR	
76-R	Oリング	NBR	

番号	品名	材質	備考
30-B	ボルト	SS400	
81-B	ボルト	SUS304	
1-SN	スタッド・ナット	SUS304	
2-SN	スタッド・ナット	SUS304	
5-SN	スタッド・ナット	SUS304	
12U-SN	スタッド・ナット	SUS304	
12L-SN	スタッド・ナット	SUS304	
15-SN	スタッド・ナット	SUS304	
16-SN	スタッド・ナット	SUS304	
45-SN	スタッド・ナット	SUS304	
76-SN	スタッド・ナット	SUS304	

	水中ポンプ ( 鋳鉄製 )		セミオープン		図名	構造図				
	□径	200 mm	形式	SD10-450E	周波数	50/60 Hz	極数	4 極	図番	C 4 2 1 7 9

2021.8.19

株式会社 寺田ポンプ製作所