



| 接液部材質   |      |
|---------|------|
| 吐出口     | P.P  |
| Oリング    | FPM  |
| メタル     | PTFE |
| シャフト    | C276 |
| ストレーナー  | P.P  |
| 案内羽根    | PVDF |
| インペラー   | PVDF |
| インナーパイプ | P.P  |
| アウターパイプ | P.P  |
| ハウジング   | P.P  |

|        |          |
|--------|----------|
| 使用ヒューズ | 5 A      |
| 消費電力   | 380 W    |
| 絶縁階級   | E 種      |
| 定格     | 1時間      |
| 使用ヒューズ | 5 A      |
| 定格電圧   | AC 100 V |
| モーター種類 | 整流子モーター  |

| 標準付属品             |          |
|-------------------|----------|
| 電源用2極アダプター        | 1ヶ       |
| ホースバンド            | 1ヶ       |
| ホース継手一式           |          |
| (ホースニップル、Oリング各1ヶ) |          |
| PVCホース 32         | 1.5 m 1本 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 重量             | 4.8 Kg    |
| 最大使用粘度         | 50 CP     |
| 最大使用液温         | 60 ℃      |
| 吐出口径           | 32 Aホース接続 |
| 全揚程            | 12 m      |
| 最大吐出量 (揚程0mAq) | 105 L/min |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 名称                  | TMH-105 |
| <b>株式会社寺田ポンプ製作所</b> |         |