



接液部材質		Wetted Parts Material
吐出口	Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
リング	O-Ring	FKM
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	C276
ポンプケーシング	Pump Casing	ポリプロピレン (P.P)
インペラー	Impeller	ポリプロピレン (P.P)
インナーパイプ	Inner Pipe	ポリプロピレン (P.P)
アウターパイプ	Outer Pipe	ポリプロピレン (P.P)
ハウジング	Housing	ポリプロピレン (P.P)

モーター仕様		Motor Specifications
使用ヒューズ	Applicable Fuse	2.0 A
消費電力	Power Consumption	156W
絶縁階級	Insulation Class	E 種 Class E
定格	Rating	連続 Continuous
定格電圧	Rated Voltage	AC 100 V
モーター種類	Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様		Specification
標準付属品	Standard Accessory	電源用2極アダプター 1ヶ Double-Pole Power Adapter
		ホースバンド 1ヶ Hose Band
		ホース継手一式 (ホースニップル, ナット, リング 各1ヶ) Hose Fitting Set (Hose Nipple, Nut, O-Ring)
		PVCホース19 1m 1本 PVC Hose 19 1m
重量	Weight	2.4 Kg
最大使用粘度	Max. Operating Viscosity	100 CP
最大使用液温	Max. Operating Liquid Temperature	60 °C
吐出口径	Discharge Port Diameter	20 A ホース接続 Hose Connection
全揚程	Total Head	4.2 m
最大吐出量	Max. Discharge Rate	25 L/min (揚程0 mAq) (HEAD:0mAq)
型式	Model	TMHM-21N

名称 (Name)	Scale
外形図	1/1
Outline Drawing	Size
	A0