



接液部材質		Wetted Parts Material
吐出口	Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
リング	O-Ring	PTFE
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	SUS316
インペラー	Impeller	PTFE
インナーパイプ	Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ	Outer Pipe	SUS316
ハウジング	Housing	SUS316

モーター仕様		Motor Specifications
定格	Rating	連続
連続	Continuous	
エア消費量	Air Consumption	500 NL/min
最大供給圧力	Max. Supply Pressure	0.6 MPa
モーター種類	Motor Type	バネ型エアーマーター
		Vane Type Air Motor

仕様		Specification
標準付属品	Standard Accessory	ホースバンド 2ヶ (エア用含む)
		Hose Band (Including for air)
		ホースニップル 1ヶ
		Hose Nipple
		ア-ホ-ス 6×11 4m 1本
		Air Hose
		PVCホ-ス19 1m 1本
		PVC Hose19 1m
重量	Weight	2.5 Kg
最大使用粘度	Max. Operating Viscosity	100 CP
最大使用液温	Max. Operating Liquid Temperature	60 °C
吐出口径	Discharge Port Diameter	20 A ホース接続
		Hose Connection
全揚程	Total Head	5 m
最大吐出量 (エア供給圧0.6MPa)	Max. Discharge Rate (Air Supply Pressure)	30 L/min (揚程0mAq)
		(HEAD:0mAq)
型式	Model	TMHM-316MA

名称 (Name)	Scale
外形図	1/1
Outline Drawing	Size
	A0