



項目	名前	材料	316M			316MF		
			数量	数量Dタイプ	数量Lタイプ	数量	数量Dタイプ	数量Lタイプ
1	ジョイントA	POM	1	←	←	1	←	←
2	ジョイントB	POM	1	←	←	1	←	←
3	動力部締付ナット	P,P	1	←	←	1	←	←
4	スナップリング	SCM	1	←	←	1	←	←
5	スペーサー	P,P	1	←	←	1	←	←
6	ベアリング	SUS	2	←	←	2	←	←
7	スペーサー	BSBM	1	←	←	1	←	←
8	オイルシール	FKM	1	←	←	1	←	←
9	下部ハウジング	SCS13	1	←	←	1	←	←
10	アウターパイプ	SUS316	1	←	←	1	←	←
11	1/2ニップル	SUS316	1	←	←	1	←	←
12	インナーパイプ	SUS316	1	←	←	1	←	←
13	メタルB	PTFE	3	←	4	3	←	4
14	十字穴付皿ネジ	SUS316	4	←	←	4	←	←
15	Oリング	PTFE	2	←	←	2	←	←
16	リング	SUS316	2	←	←	2	←	←
17	スプリング	SUS316	1	←	←	1	←	←
18	メタルケース	SUS316	1	←	←	1	←	←
19	メタルA	PTFE	1	←	←	1	←	←
20	シャフト	SUS316	1	←	←	1	←	←
21	ナット	SUS316	2	←	←	2	←	←
22	インペラー	PTFE	1	←	←	1	←	←
23	平座金	SUS316	2	←	←	2	←	←
24	案内板	SUS316	1	←	←	1	←	←
25	ホースニップル	P,P	1	←	←	0	←	←
26	切り板	ジュラコン	0	1	0	0	1	0

※材料は、部品を使用する全てのタイプに適用。
 ※数量Dタイプは、Dタイプのみ適用。
 ※数量Lタイプは、Lタイプのみ適用。
 ※数量は、標準タイプ、Aタイプ、Rタイプに適用。
 ※25項目は、316Mのみに使用、316MFには不要。
 ※26項目は、防爆のみに使用。
 ※9、10、11項目は、溶接で一体物。