


番号	名称	材質	
		□ 150P-F 仕様	□ 150V-F 仕様
1	フロントケーシング	ガラス繊維強化PP	カーボン繊維強化PVDF
1-1	フロントベアリング	PTFE	
2	イペラ/マグネット	ガラス繊維強化PP	カーボン繊維強化PVDF
2-1	スピンドル	アルミナセラミクス	
2-2	フロントスラスト	アルミナセラミクス	
2-3	リアスラスト	アルミナセラミクス	
3	リアケーシング	ガラス繊維強化PP	カーボン繊維強化PVDF
3-1	リアベアリング	PTFE	
4	Oリング	FKM / EPDM	
5	駆動マグネット	-	
6	フランジコネクタ	ガラス繊維強化PP	
7	フランジ	ガラス繊維強化PP	カーボン繊維強化PVDF
8	Oリング	□ EPDM	□ FKM


**株式会社 寺田ポンプ製作所**

REV.	EXPLANATION	DATE	DWG.	CHK.	APP.	CHK.	DSN.	DWG.	USER
訂正	記 事	年月日	作 図	検 図	承認	検 図	設 計	作 図	納入先
					佐藤	東	稲泉	堀	

TN-150P/150V-F-3 接液部図
-----------------------

DATE	'08	SCALE	/ /
日付	6.9	尺度	/ /
DRAWING No. 図面番号		REV.	
MCAC-0119		△	