


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図



番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	100	210	310	350	380	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	23.0	22.7	21.3	18.0	16.0	13.7	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.37	0.73	0.91	0.91	0.85	—	—	—	—
ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	45.1	60.8	61.9	58.9	53.7	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	3.18	3.72	4.74	5.59	5.86	5.96	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.64	0.93	1.37	1.70	1.80	1.83	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.55	0.82	1.20	1.47	1.55	1.58	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		L/min		性能	吐出し量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	50x40 mm	羽根径 IMP. DIA.	134 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹			
型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2895 min ⁻¹		電流 CURRENT	5.9 A		
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	18205			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM2-50x40L51.5E			数量 QUANTITY		