


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM3形モトルポンプ性能曲線図



番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	210	420	630	750	760	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	54.0	54.0	50.8	43.9	33.0	32.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.85	3.48	4.51	4.03	3.96	—	—	—	—
ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	37.0	55.5	61.3	54.1	53.2	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	15.6	19.8	23.7	27.3	27.6	27.6	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	3.83	5.45	6.86	8.09	8.20	8.20	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	3.50	5.00	6.27	7.35	7.45	7.45	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出量 CAPACITY		L/min		性能	吐出量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	65x50 mm	羽根径 IMP. DIA.	198 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹			
型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2920 min ⁻¹		電流 CURRENT	28.4 A		
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	18274			

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM3-65×50H57.5E		数量 QUANTITY		