


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM3形モートルポンプ性能曲線図



番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	100	250	500	650	720	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	53.0	51.0	47.8	41.8	37.0	33.0	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.83	1.95	3.41	3.92	3.87	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	27.7	45.3	54.9	58.5	54.5	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	10.5	12.6	16.4	22.5	24.2	25.7	—	—	—
	入力 INPUT	kW	2.54	3.34	4.73	6.84	7.41	7.88	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.25	3.00	4.30	6.20	6.70	7.10	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		L/min		性能	吐出し量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	65x50 mm	羽根径 IMP. DIA.	169 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹		電流 CURRENT	27.5 A		
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	18275			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM3-65×50M67.5E			数量 QUANTITY		